

1. avdeling - vindusstørrelser:

VINDU	TYPE VINDU	STØRRELSE
Vanlig vindu, 1. etg.	4 ruter i hver ramme, totalt 8 ruter i vinduer i første etasje Rørosvindu, 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*118x158 cm.
Vanlig vindu, 2. etg.	3 ruter i hver ramme, totalt 6 ruter i vinduer Rørosvindu, 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*118x128 cm.
Lite vindu, gavlvegg	En rute i hver ramme Rørosvindu, 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*118x78 cm.
Kjellervindu	Alt I: 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*98x45 cm.
	Alt II: ND92 med gjennomgående vertikal post/sprosse. Godkjent som rømningsvei i kjellerrom som er godkjent som beboelsesrom.	*110x90 cm.

* +/- inntil 2-3 cm. kan godkjennes slik at standardiserte mål fra ulike leverandører kan benyttes.

2. og 3. avdeling - vindusstørrelser:

VINDU	TYPE VINDU	STØRRELS E
Vanlig vindu, 1. etg.	3 ruter i hver ramme, totalt 6 ruter Rørosvindu, 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*118x148 cm.
Vanlig vindu, 2. etg.	3 ruter i hver ramme, totalt 6 ruter Rørosvindu, 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*118x138 cm.
Lite vindu, gavlvegg (NB! gjelder kun noen få firemannsboliger i 2. og 3. kvartal)	Rørosvindu, 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*118x78 cm.
Kjellervindu	Alt I: 2+1 lag, kobla vindu, 2-rams m. gjennomgående sprosser. Evt. alternativ skal ha samme utseende.	*98x45 cm.
	Alt II: ND92 med gjennomgående vertikal post/sprosse. Godkjent som rømningsvei i kjellerrom som er godkjent som beboelsesrom.	*110x90 cm.